

TRANSPORTADORES LINEAR/CURVO/Z/INCLINADO

TRANSPORTADOR LINEAR

Tipo de Transportador: Linear Plano.

Estrutura: Robusta, confeccionada em aço carbono, com acabamento em esmalte de poliuretano na cor branca (RAL 9010) ou bege (RAL 1015).

Sustentação: Através de pedestais bilaterais, apoiados sobre sapatas de nylon com regulagem de altura ± 50 mm.

Apoio da Esteira Transportadora: Na parte superior (transporte) feito sobre o próprio perfil da estrutura, e na parte inferior (retorno) sobre roletes livres.

Tração: Acionamento tração da esteira realizada por cilindro de aço carbono, revestido com borracha atóxica, tracionadas por motoredutor.

Esteira Transportadora: Correia plana sanitária de PVC, ou poliuretano liso, na cor branca (Temperatura de trabalho de -20 a 110°C).
Retorno: Correia plana sanitária de PVC, ou poliuretano liso, na cor branca de (Temperatura de trabalho de -20 a 110°C).

TRANSPORTADOR CURVO

O equipamento é construído em rígida estrutura de aço carbono, protegido por fundo epóxi e acabamento superficial em esmalte à base de poliuretano, na cor branco (RAL 9010). Acionamento realizado através de motoredutor, com a velocidade controlada por inversor de frequência, e a esteira transportadora especial em curva, tracionada através de molas de borracha sintética presas de um lado à corrente lateral especial, e do outro às polias plásticas. A corrente descrita é guiada através de perfil de polietileno de alta densidade, e alto peso molecular (Press Dur).

As réguas de inversão são dotadas de roletes livres giratórios. As proteções de corrente são dotadas de visores de PTG transparentes para visualização, assim como as inversões da corrente de arraste.

TRANSPORTADORES Z E INCLINADO

Estrutura: Robusta, construída em aço inox 304 com acabamento polido.

Sustentação: Através de pedestais bilaterais, apoiados sobre sapatas de nylon com fusos de regulagem de ± 100 mm.

Esteira Transportadora: Do tipo modular plástica, específica para cada transportador, de fornecimento Intralox.

Largura na Esteira: Conforme descritivos.

Comprimento Total: Conforme descritivos.

Acionamento: Através de motoredutor nas tensões de 220/380/440, proteção IP 55.

Velocidade de Trabalho: Variável controlada por inversores de frequência WEG.

Acessório I: Conforme descritivos.

Elétrica: Faz parte do fornecimento um armário elétrico completo individual para cada linha, construído em aço inox 304 polido.

MAIS INFORMAÇÕES CONSULTAR A ENGENHARIA ACCESS

